

Carros de Empuje Manual EZ Lift



Carro de Empuje Manual RPT



- Diseñado para polipastos con gancho superior tanto manuales como eléctricos
- Ruedas de corona compatibles con vigas en W y en S.
- Los rodamientos de las ruedas del carro están lubricados de por vida.
- De fácil ajuste para un amplio rango de anchos de ala.
- Las agarraderas y topes de seguridad son estándar.

Modelo	Capacidad kg [ton]	Ancho del Ala de la Viga mm [pulg.]	Curva de Radius Mín. m [pie]	Peso ** kg [lb.]
RPT-250	250 [1/4]	50 - 202 [2 - 7.95]	1 [3.28]	4.1 [9]
RPT-500	500 [1/2]	50 - 200 [2 - 7.88] 188 - 310 [7.4 - 12.2]	1 [3.28]	6.5 [14] 8 [18]
RPT-1000	1000 [1]	65 - 200 [2.56 - 7.88] 200 - 310 [7.88 - 12.2]	1 [3.28]	10.5 [23] 12 [27]
RPT-2000	2000 [2]	88 - 200 [3.46 - 7.88] 188 - 310 [7.4 - 12.2]	1.5 [4.92]	18 [40] 20 [44]
RPT-3000	3000 [3]	100 - 202 [3.93 - 7.95] 188 - 310 [7.4 - 12.2]	2 [6.56]	38 [84] 40 [88]
RPT-5000	5000 [5]	114 - 202 [4.5 - 7.95] 188 - 310 [7.4 - 12.2]	2 [6.56]	58.5 [129] 61 [135]
RPTC-1000	1000 [1]	65 - 200 [2.56 - 7.88] 200 - 310 [7.88 - 12.2]	1 [3.28]	14 [31] 15.5 [34]
RPTC-2000	2000 [2]	88 - 200 [3.46 - 7.88] 188 - 310 [7.4 - 12.2]	1.5 [4.92]	21.5 [48] 23.5 [52]
RPTC-3000	3000 [3]	100 - 202 [3.93 - 7.95] 188 - 310 [7.4 - 12.2]	2 [6.56]	42 [93] 44 [97]
RPTC-5000	5000 [5]	114 - 202 [4.5 - 7.95] 188 - 310 [7.4 - 12.2]	2 [6.56]	62.5 [138] 65 [143]
RPTC-10000	10000 [10]	114 - 202 [4.5 - 7.95] 188 - 310 [7.4 - 12.2]	2 [6.56]	116 [256] 119 [263]

** Nota: Los pesos mostrados corresponden a los modelos con 3 m. de izaje.

Carro de Arrastre Manual RPTC



- Sus ruedas de acero maquinado de un solo ancho hacen más suave aún el movimiento.
- Use el carro RPT para aplicaciones de largo recorrido.
- Use el carro RPTC para aplicaciones de recorrido más corto y control preciso de la carga.
- Carros resistentes a la chispa disponibles.

4501 Gateway Blvd.
Springfield, OH 45502
Tel: (937) 328-5100
Fax: (937) 325-5319

www.rmhoist.com
Boletín No. EZLIFT-2008-SP

R&M Materials Handling, Inc. puede variar o modificar las especificaciones técnicas contenidas en este documento en cualquier momento sin previo aviso.

© 2008, R&M Materials Handling, Inc.

Mordaza de Viga EZ Lift



Mordaza de Viga RBC



- Quijadas versátiles diseñadas para ser montadas en un amplio rango de vigas planas o afiladas.
- La barra de suspensión incorporada permite operar en espacios de poca altura.
- Se instala con facilidad y se ajusta manualmente.
- Ofrece un punto de montaje temporal o permanente para polipastos o palancas de arrastre con gancho de suspensión.
- Está diseñada para minimizar el esfuerzo aplicado a la viga.

Modelo	Capacidad kg [ton]	Ancho del Ala de la Viga mm [pulg.]	Peso kg [lb.]
RBC-1000	1000 [1]	75 - 230 [3 - 9]	3.9 [9]
RBC-2000	2000 [2]	75 - 230 [3 - 9]	5 [11]
RBC-3000	3000 [3]	80 - 320 [3 3/16 - 12 9/16]	9.5 [21]
RBC-5000	5000 [5]	90 - 310 [3 9/16 - 12 1/8]	11.3 [25]

R&M Materials Handling, Inc. se enorgullece de ser miembro de las siguientes organizaciones:



EL DISTRIBUIDOR CON QUIEN SE PUEDE CONTACTAR ES:

www.rmhoist.com



Productos Manuales EZ Lift

Innovación ... Rendimiento ... Confiabilidad



Productos Manuales de Cadena EZ Lift

Polipastos Manuales de Cadena RM Serie II



- El izaje estándar es 3 m. La cadena manual tiene 0.5 m. menos que el izaje estándar. Izajes adicionales disponibles.
- Dispositivo limitador de sobrecarga para evitar el izaje de cargas que excedan la capacidad nominal. (Salvo en las unidades de 250 kg. de capacidad).
- Cadena de carga de aleación de acero grado 80 altamente resistente con acabado galvanizado anticorrosivo.
- Los ganchos son de aleación de acero con tratamiento térmico y están equipados con trinquetes de seguridad y puntos de inspección.
- Freno tipo Weston de doble traba con dos discos de fricción que proporcionan cuatro superficies de frenado.
- Cumple o supera los estándares internacionales, incluido el estándar ASME B30.16.



Ensamblaje de freno tipo Weston



Ensamblaje de guía de cadena



Vara de ensamblaje del freno



Modelo	Capacidad kg [ton]	Ramales	Esfuerzo de Tiro de la Cadena ¹ N [lb.]	Recorrido de la Cadena, Ratio ²	Altura mm [pulg.]	Peso ** kg [lb.]
RMII-250	250 [1/4]	1	235 [53]	17	280 [11]	6.4 [14]
RMII-500	500 [1/2]	1	240 [54]	33	345 [13.6]	11.3 [25]
RMII-1000	1000 [1]	1	250 [57]	53	376 [14.8]	13 [29]
RMII-1500	1500 [1.5]	1	265 [60]	78	442 [17.4]	17.8 [40]
RMII-2000	2000 [2]	1	335 [76]	90	470 [18.5]	20.2 [45]
RMII-3000	3000 [3]	1	372 [84]	106	548 [21.6]	35 [78]
RMII-5000	5000 [5]	2	360 [81]	197	688 [27.1]	41.3 [91]
RMII-7500	7500 [7.5]	3	372 [84]	296	688 [27.1]	62 [137]
RMII-10000	10,000 [10]	4	372 [84]	394	765 [30.1]	78.5 [173]

Nota: Remítase a la Guía Técnica para información adicional sobre dimensiones.
¹ Esfuerzo requerido para levantar la carga nominal.
² Número de metros [pies] que recorre la cadena manual para elevar el gancho de carga 1 metro [pie].

** Nota: Los pesos mostrados corresponden a los modelos con 3 m. de izaje.

Palancas Manuales de Arrastre RLP Premium EZ Lift

Palancas Manuales de Arrastre RLP Premium

Nuestra palanca manual de arrastre de primera línea, el modelo RPL, tiene la capacidad de hacer girar libre y suavemente la rueda, permitiendo un fácil ajuste de la cadena al momento de elevar la carga.

- El izaje estándar es 1.5 m. con izajes adicionales disponibles.
- Cadena de carga de aleación de acero grado 100 altamente resistente con acabado galvanizado anticorrosivo.
- Construcción de acero resistente para mayor duración.
- Su diseño compacto y ligero lo hace extremadamente versátil.
- Opera en espacios reducidos gracias a que el mango gira 360° y se acciona con un ángulo de inclinación de 15°.
- Los ganchos son de aleación de acero con tratamiento térmico y están equipados con trinquetes de seguridad y puntos de inspección.
- La cadena tiene un recorrido abierto para facilitar la inspección y limpieza.
- Freno tipo Weston de doble traba con dos discos de fricción que proporcionan cuatro superficies de frenado.
- La rueda de cadena maquinada ofrece una operación más suave y eficiente.
- Cumple o supera los estándares internacionales, incluido el estándar ASME B30.21.



Modelo	Capacidad kg [ton]	Ramales	Esfuerzo Nominal de la Palanca ¹ N [lb]	Largo del Mango mm [pulg.]	Peso ** kg [lb.]
RLP-750	750 [3/4]	1	140 [31.5]	280 [11.0]	7.5 [16.5]
RLP-1500	1500 [1.5]	1	220 [49.5]	410 [16.14]	11.8 [26]
RLP-3000	3000 [3]	1	320 [72]	410 [16.14]	22.5 [50]
RLP-6000	6000 [6]	2	340 [77]	410 [16.14]	31 [69]

¹ Esfuerzo requerido para izar la carga nominal.

** Nota: Los pesos mostrados corresponden a los modelos con 1.5 m. de izaje.

Palancas Manuales de Arrastre RL EZ Lift

Palancas Manuales de Arrastre RL

- El izaje estándar es 1.5 m. con izajes adicionales disponibles.
- Cadena de carga de aleación de acero grado 80 altamente resistente con acabado galvanizado anticorrosivo.
- Construcción de acero con acabado cromado.
- Ideal para aplicaciones de construcción, mantenimiento, servicio y mucho más.
- Mango de caucho con 360° de rotación.
- Los ganchos son de aleación de acero con tratamiento térmico y están equipados con trinquetes de seguridad y puntos de inspección.
- Al estar completamente cerrado, el freno está protegido contra el polvo.
- Freno tipo Weston de doble traba con dos discos de fricción que proporcionan cuatro superficies de frenado.
- Cumple o supera los estándares internacionales, incluido el estándar ASME B30.21.



Modelo	Capacidad kg [ton]	Ramales	Esfuerzo Nominal de la Palanca ¹ N [lb]	Largo del Mango mm. [pulg.]	Peso** kg. [lb.]
RL-250	250 [1/4]	1	245 [55]	168 [6.61]	2.1 [5]
RL-750	750 [3/4]	1	245 [55]	308 [12.13]	6.2 [14]
RL-1500	1500 [1.5]	1	294 [66]	408 [16.06]	9.5 [21]
RL-3000	3000 [3]	1	392 [88]	418 [16.46]	20.2 [45]

¹ Esfuerzo requerido para izar la carga nominal. ** Nota: Los pesos mostrados corresponden a los modelos con 3 m. de izaje.

El estuche para cinturón con correa para el hombro que se puede quitar y poner hace que la Palanca de Arrastre RL sea sumamente versátil y portátil. Disponible sólo para la unidad de 250 kg. con izaje de 1.5 m.

